Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:28

Link do produktu: https://basic.com.pl/philips-lampa-warsztatowa-penligh-premium-145lm-nr-kat-lpl28rechx1-p-39.html



PHILIPS LAMPA WARSZTATOWA PENLIGH PREMIUM 145lm nr. kat. LPL28RECHX1

Cena	**189,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LPL28RECHX1**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Kompaktowa lampa LED ładowana przez port USB — towarzysz pracy

- Wysoka jakość światła LED
- 145 lm + 120 lm (wskaźnik)
- Solidna obudowa z aluminium
- Zasilanie akumulatorowe z USB

Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki

Obudowa lampy warsztatowej chroni produkt przed uderzeniami, a także jest odporna na wodę, chemikalia i rozpuszczalniki stosowane w warsztatach.

Odporność na wodę i kurz — IP54

Lampa Penlight Premium Gen2 firmy Philips jest zgodna ze standardem IP54. Ta smukła lampa warsztatowa jest całkowicie zabezpieczona przed wodą, wilgotnością i kurzem, z którymi może mieć kontakt w pomieszczeniu oraz poza nim.

Szeroki kąt wiązki światła: do 90°

„Lampa Penlight Premium Gen2 firmy Philips zapewnia kąt padania wiązki światła wynoszący 90° i oświetla większy obszar, a dzięki temu ułatwia przeprowadzanie szybkich kontroli".

Wysokiej jakości światło LED o mocy do 145 lumenów

Nie możesz tego przegapić! Niewielka i energooszczędna lampa Philips Penlight Premium Gen2 zapewnia niesamowity strumień świetlny o mocy 145 lumenów dzięki wysokiej jakości białym źródłom światła LED. Ten smukły pomocnik pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły pomimo panujących dokoła ciemności.

Wyposażony w magnes zaczep z możliwością obrotu o 80°

Zaczep z magnesem i możliwością obrotu o 80° umożliwia zamocowanie lampy na dowolnej powierzchni, dzięki czemu masz wolne ręce i możesz wygodnie wykonywać swoje zadania.

Pojemność baterii/akumulatora: 1200 mAh
Czas ładowania baterii: 2 godz.
Czas działania baterii: Do 6 godzin
Rodzaj baterii/akumulatora: Lit
Typ przewodu ładowarki: Port micro-USB
Rodzaj wtyczki: UE

Źródło zasilania: Możliwość powtórnego ładowania
Napięcie: 100–240 V
Moc: 5 W
Kąt rozsyłu: 80 stopnie
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 15 stopnie
Temperatura barwowa: 6000 K
Trwałość źródła światła LED: 10000 godz.
Moc strumienia świetlnego: 145 lumen
Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): 120 lumen