

Link do produktu: <https://basic.com.pl/philips-zarowka-led-h3-ultinon-access-latwy-montaz-2szt-6000k-lum11336u2500c2-p-601.html>



PHILIPS ŻARÓWKA LED H3 ULTINON ACCESS ŁATWY MONTAŻ 2SZT. 6000K LUM11336U2500C2

Cena	189,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	LUM11336U2500C2
Kod EAN	8719018026033
Producent	Philips

Opis produktu

PHILIPS ŻARÓWKA LED H3 ULTINON ACCESS ŁATWY MONTAŻ 2SZT. 6000K

Ulepsz. Prowadź. Korzystaj.

Ulepsz reflektory swojego pojazdu, wybierając spośród gamy żarówek Philips Ultinon Access LED. Żarówki te są równie szybkie i łatwe w montażu jak lampy halogenowe! Zmodernizuj swoje oświetlenie i korzystaj z najnowszej technologii LED dla swojego samochodu

Ulepsz. Prowadź. Korzystaj.

Szybka, łatwa instalacja

- LED-HL [≈H3]
- Żarówka LED do bezpośredniego montażu
- Kompaktowa konstrukcja
- 6000 K chłodnego, białego światła

Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja świateł jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówki Philips Ultinon Access LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowaną podstawę zgodną z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Z łatwością pasują do pojazdów wyposażonych w żarówki typu H3 i zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów**.

Lepsza wydajność wiązki światła niż w przypadku żarówek halogenowych

Żarówki Philips Ultinon Access LED zostały zaprojektowane tak, aby oferować lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, zapewniają taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Żarówki Philips Ultinon Access LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja świateł jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówki Philips Ultinon Access LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowaną podstawę zgodną z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Z łatwością pasują do pojazdów wyposażonych w żarówki typu H11 i zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów**.

Lepsza wydajność wiązki światła niż w przypadku żarówek halogenowych

Żarówki Philips Ultinon Access LED zostały zaprojektowane tak, aby oferować lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, zapewniają taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Żarówki Philips Ultinon Access LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

Specyfikacja techniczna:

Najważniejsza cecha produktu: **Żarówka LED do bezpośredniego montażu**

Spodziewane zalety: **Prosty i szybki montaż**

Zastosowanie: **Światła drogowe, światła mijania**

Podstawa: **PK22s**

Oznaczenie: **LED H3 11336 12V U2500 C2**

Temperatura eksploatacji: **-40°C / +85°C**

Seria: **Ultinon Access**

Technologia: **LED**

Typ: **[≈H3]**

Homologacja ECE **R37: Nie**

Homologacja ECE R10: **Tak (oznacza to że żarówka nie emituje pola elektromagnetycznego, które mogło by**

zakłócić pracę pozostałych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w danym pojeździe. Nie jest to jednak certyfikat, który dopuszcza żarówki do użytku drogowego).

Bez konieczności dopasowywania biegunowości: **Tak**

Trwałość: **1500 godzin**

Temperatura barwowa: **6000 K**

Lumeny [lm]: **1400 lm**

Moc: **13 W**

Napięcie: **12 V**